

registered around regions of launches on a network of receiver stations of GNSS. The developed set of techniques ionospheric monitoring of launches of carrier rocket and intercontinental ballistic missiles and definition of their class, will allow to raise reliability of the information of the prevention of a rocket attack and about the space control, to carry out the control of conformity of the declared and real launches of rockets the states owning technologies for nuclear weapons and means of its delivery, and also gives additional possibilities of the account ionospheric perturbations in problems of remote diagnostics of a condition of an ionosphere of Earth. As a result of researches is developed and presented the structure of a perspective subsystem of ionospheric monitoring of rockets launches and definition of their class of power as additional channel of system of reconnaissance and prevention of an aerospace attack of the Russian Federation.

СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА

Дмитревич Г.Д., Михеев Ф.А., Фунг Т.В.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ) (197376, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5).

Разработка рыбохозяйственной САПР – необходимое условие для успешного функционирования рыбохозяйственного комплекса, особенно в современных условиях агрессивного промысла гидробионтов. В работе описывается система оптимального проектирования орудий лова (система «Trap»), обеспечивающая оптимальный режим промысла гидробионтов. Предлагаемая САПР отличается от известных ориентацией на широкий круг пользователей, открытостью для модификаций и позволяет учитывать поведение гидробионтов, снимая необходимость в проведении дорогостоящих натурных испытаний прототипа. Математическое обеспечение включает в себя четыре модели: модели, с помощью которой имитируется распространение шлейфа запаха от приманки в морской среде; модели, предназначенной для имитации гидродинамических свойств морской среды; модели, предназначенной для имитации попадания гидробионтов в ловушку; модели, предназначенной для имитации пространственного поведения гидробионтов в процессе поиска пищи. Функционирование системы демонстрируется решением проектной задачи оптимизации сетной конструкции крабовой ловушки.

OPTIMAL DESIGN SYSTEM FOR FISHING GEARS

Dmitrevich G.D., Mikheyev F.A., Fung T.V.

Saint-Petersburg Electrotechnical University “LETI”

Fishery gears CAD development is a necessary requirement for the fishing industry good operation especially taking into account an actual hydrobiont aggressive catching manner. The paper is devoted to the optimal design system of the fishery gears (named “Trap”), providing an optimal mode of hydrobiont catching. Given CAD is differed with known analogues by the great usability, open source for modifications and improvement and also it allows to consider a hydrobiont's behavior removing the requirement of full scale prototype testing. The mathematic part of the system includes four models: the model simulating attractant smell spreading in salt waters; the model simulating hydrodynamic features of the water environment; the model simulating hydrobionts being caught in simulating trap. and the last one is model simulating hydrobionts behavior looking for the food. The operating of implemented system is demonstrated by designing of the trap net parameters optimization.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ ПОЛОТНА КАРТОНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ

Добрынин А.А., Тимофеева Л.Г.

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет Минобрнауки РФ», Екатеринбург, Россия (620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 37), e-mail: ughtungmh@yandex.ru

Разработана модель процесса формования полотна картона методом напыления водно-волокнистой суспензии на машине «Кивач». Предыдущие исследователи, которые занимались изучением процессов, протекающих на машине «Кивач», основное внимание уделяли вопросам обезвоживания волокнистой суспензии на центробежно-отжимной части машины, сепарации и фракционирование ее в факеле распыления. Исследования машины «Кивач» как машины для получения бумаги и картона касались только динамики факела, а сам процесс формования полотна на движущемся сетчатом экране формирующей части, а также влияние технологических и конструктивных параметров машины на пухлость и шероховатость поверхности формируемого полотна по сути дела, остался неисследованным. В настоящей работе впервые сделана попытка теоретически объяснить, почему полотно, сформованное данным методом, имеет большую пухлость (низкую объемную массу) и шероховатую поверхность.

A MODEL OF CARDBOARD CANVAS FORMATION BY SPRAYING METHOD

Dobrynin A.A., Timofeeva L.G.

GOU VPO Ural state forest technical University Ministry of education and science of the Russian Federation”, Ekaterinburg, Russia (620100, Ekaterinburg, Sibirsky truck 37), e-mail: ughtungmh@yandex.ru

A model of cardboard canvas formation by water- fibrous suspension spraying method on the “Kivatch” machine was developed. Previous investigators of “Kivatch” machine process concentrated on the problem of dewatering of